

Kriterien für rollstuhl- gerechte bzw. bedingt rollstuhl-gerechte Hütten des Alpenvereins:

rollstuhl-gerecht	bedingt rollstuhl-gerecht (kurze Strecken mit Hilfe od. ev. Krücken)
<p>Außenanlage rund um die Hütte:</p> <p>Wege: Breite mind. 150cm - auch bei Hindernis nie unter 90cm Schranken/ Drehkreuze barrierefrei umgehbar;</p> <p>Brücken/ Rampen: Minimum 1,20 m Breite; bei Richtungsänderung von Rampe: min. 1,50 m. Absturzsicherung wenn Niveauhöhe Rampe >10 cm. Gefälle der Rampe: max 8%, sonst Handlauf.</p> <p>Anfahrtsbereich zur Tür: mind. 1,20 x 1,50 m; Tür leicht zu öffnen (keine Drehtür!)</p>	<p>Außenanlage rund um die Hütte:</p> <p>Wege: Breite mind. 80 cm, kleine Hindernisse</p> <p>Stufen/ Hindernisse: max.5 Stufen – pro Stufe nicht höher als 20cm</p>
<p>Innenraum: Gastraum barrierefrei erreichbar; Durchgangsbreite zwischen Tischbeinen 80 cm</p> <p>Türen: Türbreite außen min. 90 cm, innen min. 80 cm;</p> <p>Gang: Breite min. 1,20 m - am Ende muss Richtungsänderung möglich sein (1,50 m)</p>	<p>Innenraum: Gastraum mit max. 2 Stufe zwischen den Ebenen, Durchgangsbreite zw. Tischbeinen 80 cm (od. verschiebbar)</p> <p>Türen: Türbreite innen min. 80 cm</p> <p>Gang: Breite min.80 cm</p>
<p>WC: Toilette auf einer Ebene- od. barrierefrei erreichbar</p> <p>Türbreite & Zugang zur Toilette: min. 80 cm; Innen: 1,50 m Bewegungsfläche</p>	<p>WC: Zugang zur Toilette über max. 1 Stufe erreichbar.</p> <p>Türbreite & Zugang zur Toilette: min. 80 cm Falls Vorraum (gemeinsam für ♀ & ♂) für Rollstuhlfahrer nutzbar – Anbringung eines Wendeschildes an der gemeinsamen Eingangstür mit BESETZT/ FREI, um eine exklusive Nutzung des Rollstuhlfahrers zu ermöglichen.</p>
<p>Übernachtung: barrierefrei erreichbar; Türbreite mind. 80 cm; rollstuhlgerechtes WC barrierefrei erreichbar, Waschbecken muss vorhanden sein. Freifläche neben Bett 120cm – ev. verschiebbare Möbel; Betten mind. 30 cm hoch.</p>	<p>Übernachtung: bedingt rollstuhlgerechtes WC barrierefrei erreichbar, max. 1 Stufe, Freifläche neben Bett 80 cm.</p>

Barrierefrei erreichbar heißt in dem hier gemeinten Umfeld: „auf einer Ebene bzw. Lift/ Rampe vorhanden“, dh. lt. ÖNORM B1600