

Schwierigkeit/ Technik:

Die Bewertungsfaktoren für Rollstuhlfahrer sind Steigung, Bodenbelag, Hindernisse, Querneigung, Breite.

Diese werden in einer **Matrix in 6 Stufen** unterteilt:

	Steigung	Bodenbelag	Hindernisse	Querneigung	Breite
1 sehr leicht	eben	Durchgehend befestigt	ohne	ohne wesentliche	Mind. 1,20m mit Ausweichstellen / oder durchgehend mind. 2m
2 leicht	Kurze Abschnitte mit geringer Steigung	Durchgehend befestigt	ohne	ohne wesentliche	Mind. 1,20m mit Ausweichstellen / oder durchgehend mind. 2m
3 mittel-schwierig	Längere Abschnitte mit geringer Steigung und/oder kürzere Abschnitte mit moderater Steigung	Großteils (2/3) befestigt	kleine Hindernisse auf kurzen Passagen	unter 2%	Mind. 1,20m mit Ausweichstellen / oder durchgehend mind. 2m / kurze Engstellen bis zu 1m Breite
4 schwierig	Längere Abschnitte mit moderater Steigung und/oder kürzere Abschnitte mit ausgeprägter Steigung	Teilweise (50%) befestigt	auf kurzen Passagen	unter 2%	Mind. 1,20m mit Ausweichstellen / oder durchgehend mind. 2m / kurze Engstellen bis zu 1m Breite
5 schwer	Längere Abschnitte mit ausgeprägter Steigung und/oder kürzere Abschnitte mit starker Steigung	zum geringen Teil (1/3) befestigt	Auf längeren Passagen	Kurze Strecken über 2%	Mind. 1,00 m mit gelegentliche Ausweichstellen und/oder kurze exponiert
6 sehr schwer	Ausgeprägte Steigung und/oder Abschnitte mit starker Steigung	Überwiegend nicht befestigt	Mehrmals und/oder auf längeren Passagen	Streckenwiese über 2%	80 cm ggf. ohne Ausweichstellen und/oder exponierte Stellen mit Absturzgefahr

LEGENDE

Steigung:

Geringe Steigung: <3%

Moderate Steigung: <6%

Ausgeprägte Steigung: <9%

Starker Steigung (>9%)

Kleinere Hindernisse < 2,5 cm Höhe

Kurze/ längere Abschnitte:

Kurze Abschnitte < 50m

längere Abschnitte > 50m

Text in 6 Stufen

Schwierigkeit/ Technik 1

Der Weg der Tour ist **sehr leicht**. Ebener Wegverlauf und **durchgehend befestigter Weg**, gut befahrbar und **ohne Hindernisse** und ohne wesentliche Querneigung.

Wegbreite: 1,20 m wenn Ausweichstellen vorhanden – sonst 2 m Breite.

Schwierigkeit/ Technik 2

Der Weg ist **leicht**. Er hat **kurze Abschnitte** (< 50m) mit **geringer** (<3%) **Steigung**. Er ist **durchgehend befestigt**, gut befahrbar und **ohne Hindernisse** und ohne wesentliche Querneigung. **Wegbreite: 1,20 m** wenn **Ausweichstellen vorhanden** – sonst 2m Breite.

Schwierigkeit/ Technik 3

Der Weg ist **mittelschwierig**. Er kann **längere Abschnitte** (> 50m) mit **geringer Steigung** (<3%) und/ oder kürzere Abschnitte (<50m) mit **moderater Steigung** (<6%) haben. Er ist großteils befestigt (2/3 der Gesamtstrecke)– er ist gut befahrbar kann aber **kleinere Hindernisse auf kurzen Passagen** (bis zu 1m in der Länge) aufweisen (Wurzeln, Steine => **Höhe der Hindernisse bis zu 2,5 cm!**). **Wegbreite: 1,20 m** wenn Ausweichstellen vorhanden – sonst 2 m Breite. Es können aber auch **kurze Engstellen** (max 1m Länge) von mind. 1m Breite (ohne Absturzgelände) vorhanden sein, die **Querneigung darf 2% nicht überschreiten**.

Schwierigkeit/ Technik 4

Der Weg ist **schwierig**. Er kann **längere Abschnitte** (>50m) mit **moderater Steigung** (<6%) und/ oder **kürzere Abschnitte** (<50m) mit **ausgeprägter Steigung** (<9%) haben. Es ist ein **teilweise befestigter Weg** (ca. Hälfte der Gesamtstrecke) – er ist überwiegend gut befahrbar kann aber **Hindernisse auf kurzen Passagen** (bis zu 1m in der Länge) aufweisen (Wurzeln, Steine, grober Schotter–Querneigung auf der Länge von 1m bis 5%). Die **Querneigung darf 2% nicht überschreiten**. **Wegbreite: 1,20 m** wenn Ausweichstellen vorhanden – sonst 2 m Breite. Es können aber auch **kurze Engstellen** (max 1m Länge) von mind. 1m Breite (ohne Absturzgelände) vorhanden sein,

Schwierigkeit/ Technik 5

Der Weg ist **schwer**. Er kann **längere Abschnitten** (>50m) mit **ausgeprägter Steigung** (<9%) und/ oder **kürzere Abschnitte** (<50m) mit **starker Steigung** (>9%) haben. Es ist ein zum **geringen Teil befestigter Weg** (ca. 1/3 des Weges ist gut befahrbar) – kann aber auch **Hindernisse auf längeren Passagen** (bis zu 5m in der Länge) aufweisen (Wurzeln, Steine, Schotter, schwerer überwindbare Einbauten wie Drehkreuz, Viehgitter etc.). Die **Querneigung kann** auf kurzen Strecken (bis zu 5m) die **2% überschreiten** (bis 5%). **Wegbreite: 1m** mit **gelegentlichen Ausweichstellen**. Der Weg kann auch **kurze exponierte Stellen** mit Absturzgefahr enthalten.

Schwierigkeit/ Technik 6

Der Weg ist **sehr schwer**. Er kann eine **ausgeprägter Steigung** (<9%) und /oder **Abschnitten** mit **starker Steigung** (>9%) haben. Der Weg ist **überwiegend nicht befestigt** (>1/3 des Weges ist schwer befahrbar) – weist **Hindernisse auf längeren** und/ oder mehrmaligen **Passagen** auf (Wurzeln, Steine, tiefer Schotter, schwer überwindbare Einbauten wie Drehkreuz, Viehgitter etc.). Die **Querneigung kann** streckenweise die **2% überschreiten** (bis 5%). **Wegbreite: 80cm ggf. ohne Ausweichstellen**. Der Weg **kann** auch **exponierte Stellen mit Absturzgefahr** enthalten.